

Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice

Nr	Podstawa	Numer ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.01.01. D-02.00.02 D-04.01.01	45233220-7, 45111200-0, 45236000-0.	Roboty ziemne		
1	KNR 2-31 0101/01			Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV powierzchnia betonowa 420,00*3,00 powierzchnia z gruzem 420,00*(1,0+1,0)	m2 m2 razem	1.260,00 840,00 2.100,00
2	KNR 2-31 0101/02			Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm powierzchnia betonowa 420,00*3,00	m2 razem	1.260,00 1.260,00 x3
3	KNR 2-01 0211/07			Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach powierzchnia betonowa 1260,00*0,35 powierzchnia z gruzem 420*(1,0+1,0)*0,2	m3 m3 razem	441,000 168,000 609,000
4	KNR 2-01 0214/08			Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV przyczepami samowładkowymi na odległość ponad 0,5km po drogach utwardzonych, powierzchnia betonowa 420,00*3,00*0,35 powierzchnia z gruzem 420,00*(1,0+1,0)*0,2	m3 m3 razem	441,000 168,000 609,000 x8
		D-04.04.00, D-04.04.02, D-05.03.04	45233220-7	Nawierzchnie dróg		
5	KNR 2-31 0308/01			Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej B-10 powierzchnia betonowa 420,00*3,0	m2 razem	1.260,00 1.260,00
6	KNR 2-31 0308/02			Warstwa dolna nawierzchni betonowej B-10 - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm,R,M,S=2 powierzchnia betonowa 420,00*3,00	m2 razem	1.260,00 1.260,00
7	KNR 2-31 0308/03			Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej B-35 powierzchnia betonowa 420,00*3,00	m2 razem	1.260,00 1.260,00
8	KNR 2-31 0308/04			Warstwa górna nawierzchni betonowej B-35 - za każdy dalszy 1cm ponad 5cm, powierzchnia betonowa 420,00*3,00	m2 razem	1.260,00 1.260,00 x10
9	KNR 2-31 0105/03			Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm powierzchnia betonowa 420,00*3,00 powierzchnia z gruzem 420,00*(1,0+1,0)	m2 m2 razem	1.260,00 840,00 2.100,00
10	KNR 2-31 0105/04			Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm powierzchnia betonowa 420,00*3,00	m2	1.260,00

Przedmiar

Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice

Nr	Podstawa	Numer ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				powierzchnia z gruzem 420,00*(1,0+1,0)	m2	840,00
				razem	m2	2.100,00 x7
11	KNR 2-31 0203/03			Górna warstwa jezdni z nawierzchni z gruzu / tłuczeń kamienny o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm powierzchnia z gruzem 420,00*(1,0+1,0)	m2	840,00
				razem	m2	840,00
12	KNR 2-31 0203/04			Górna warstwa jezdni z nawierzchni z gruzu / tłuczeń kamienny o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm powierzchnia z gruzem 420,00*(1,0+1,0)	m2	840,00
				razem	m2	840,00 x2